

PROTECCIÓN TEMPORAL MULTIUSOS

NUESTRO ROLLO ROSA PERMITE REALIZAR FÁCILES Y EFICACES PROTECCIONES EN LAS OBRAS.

GRAMAJE: 250 G/M²

Su color rosa no es indiferente a nadie, llama la atención a todo el mundo.

Con nuestra propia experiencia y la facilitada por nuestros clientes durante años, tenemos comprobado que su color, induce inconscientemente a los diferentes gremios a tener muchísimo más cuidado cuando se trabaja encima de él, ya que les transmite que ha sido instalado para proteger algo frágil.

OTRAS PROPIEDADES

Permite el paso puntual de pequeña maquinaria a 5 km/h.	100% Impermeable
Permite instalarse tanto en interiores como exteriores.	No reparte cargas.
Permite cortar con cúter in situ.	Reutilizable varias veces y es reciclable.

INSTALACIÓN:

Se recomienda antes de instalar la protección temporal, limpiar el pavimento a proteger de todo tipo de suciedades y líquidos existentes en la obra. No instalar si el pavimento no está totalmente curado o libre de humedades en la zona a proteger, para evitar que puedan salir manchas a posteriori por condensación.

Recomendamos desenrollar y dejar extendida 5-10 minutos la lámina para que se le quite la memoria que tiene por estar enrollada, y seguidamente precintar sus uniones remontando éstas como mínimo 3 cm.

Instalar siempre la impresión hacia arriba.
Su instalación se puede realizar fácilmente por un solo operario.
Puede unirse con nuestras diferentes cintas adhesivas.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: FABRICADO EN PP ALVEOLAR ROSA MEDIDAS ROLLO: LARGO 50 ML / ANCHO 1000 MM / 50 M2		
PROPIEDADES	MÉTODO	VALOR
GRUESO	INTERNO	2 MM
GRAMAJE	INTERNO	250 G/M2
PESO ROLLO	INTERNO	12,50 KG
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ISO 527	38 MPA
ALARGAMIENTO DE ROTURA	ISO 527	800 %
MÓDULO DE TRACCIÓN	ISO 178	1250 MPA
RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD	ISO 180	3 KJ/M2
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN	INTERNO	-30oC A 170oC
TEMPERATURA DE FUSIÓN	INTERNO	163oC - 172oC

ESTE PRODUCTO NO ESTÁ RECOMENDADO:
PARA UTILIZARLO EN TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE PUNTALES

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de producto está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de producto no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una guía.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.

