

Ficha producto

Ref. NAI RAM BOARD

Rollo protección temporal profesional de cartón compacto con alta resistencia.

Diseñado exclusivamente para los contratistas de obras.

Fabricado con exclusivas tecnologías:

- Spill guard / (Resistencia extrema a los líquidos)
- Vapor-Cure / (Confiere alta traspirabilidad)
- Wall-Guard / (marcas de fácil doblado)

Otras propiedades:

300 veces más fuerte y resistente a la rotura que el cartón ondulado. Alto gramaje: 744g/m²

Es una de las mejores alternativas para proteger fácil y económicamente cualquier superficie. Está especialmente diseñado para ofrecer alta resistencia y proteger de impactos, rayas y demás suciedades en las obras.

Tiene una resistencia extrema al líquido, gracias a su tecnología Spill Guard®

La característica exclusiva de Wall Guard® incluye una línea de puntos premarcada para doblar y proteger fácilmente los zócalos, evitando rasguños, golpes, suciedad...

Protege todo tipos de pavimentos: hormigón, mármol, cerámica, maderas, linóleo, epoxi, VCT... y la mayoría de superficies duras nuevas o existentes.

Permite el paso de personal, andamios con ruedas y puntualmente maquinaria a velocidad máxima de 5 km / h.

No reparte cargas / Alta reutilización 🛟 Producto original ECO Fabricado en FFUU

Datos: REF. NAI RAM BOARDFabricado en cartón compacto y fibras recicladas, es reutilizable y está certificadaFSCFormato: Rollo / Medidas: Largo 30,48 ml x Alto 0,96 m (29,26 m²)Gramaje $744 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$ Grosor $1,60 \text{ mm} \pm 15\%$ Peso rollo $21 \text{ kg} \pm 10\%$

Este producto no está recomendado:

Para instalarlo en exteriores, ni utilizarlo como protección para trabajos de instalación y desinstalación de puntales

Instalación:


Antes de instalarlo, limpie la superficie a proteger y déjela libre de residuos.

En suelos recién instalados, asegúrese que la superficie haya fraguado lo suficiente para pisar sin dañarla.

Instalarlo con el logotipo hacia arriba, para garantizar que no se transfiera la tinta al pavimento.

Para unir las protecciones entre sí, solápelas mínimo 3cm de forma continuada, y utilice nuestras cintas recomendadas para precintar y sujetar la protección.

Cualquier tipo de protección requiere utilizar cintas adhesivas especiales, ya que cualquiera de las que existen en el mercado no valen, solicítenos información de nuestras diferentes cintas adhesivas profesionales para este producto.







Descargo de responsabilidad

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de producto está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de producto no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una quía.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.