

## PROTECCIÓN TEMPORAL MULTIUSOS IMPERMEABLE DE ALTO GRAMAJE

Rollo de cartón compacto de alto gramaje que ofrece más resistencia a la rotura, con el fin de realizar eficaces, fáciles y económicas protecciones temporales en las obras.

Es más resistente a la rotura, desgarros, líquidos y demás suciedades de la obra que los cartones ondulados.

Permite el paso de andamios con ruedas y puntualmente de maquinaria a 3 km/h máximo, soportando perfectamente el tráfico constante de los diferentes gremios en la obra.

Su color blanco aporta luminosidad dentro de la obra.

Está fabricado en cartón compacto plastificado por las dos caras (uno mate y otro con brillo) y lo convierte impermeable para que los líquidos no lo degraden.

Su grado de reutilización es alto, ya que se puede utilizar varias veces.

Puede ser doblado y cortado fácilmente por cualquier operario con un cúter profesional. Ofrece un gran ahorro de costes frente a otros sistemas, al ser instalado por un solo operario en pocos minutos.

Es una de las mejores alternativas al cartón ondulado, para proteger temporalmente diferentes superficies interiores en las obras, reformas y bricolaje.

### INSTALACIÓN:

Antes de instalar esta protección temporal, recomendamos limpiar la superficie y dejarla libre de suciedad y residuos.

En suelos recién instalados, asegúrese que la superficie haya fraguado lo suficiente como para poder pisarla sin marcarla, ni dañarla.

Para evitar posibles manchas en los pavimentos por cristalización producidas por condensaciones, su instalación deberá realizarse una vez esté completamente curada o secada la solera, y quede libremente de posibles evaporaciones producidas por las diferentes humedades de todo tipo de colas y adhesivos. Se puede instalar de las dos caras indistintamente.

**DATOS:**  
PROTECCIÓN FABRICADA EN CARTÓN COMPACTO PLASTIFICADO POR LAS DOS CARAS

|   |   |
|---|---|
| FORMATO:  | ROLLO   |
| M <sup>2</sup>  | 61,5 ±10%                                     |
| GRUESO:   | 0,60 MM ±5%                                   |
| GRAMAJE:  | 347 GR/M <sup>2</sup> ± 10%                   |
| PESO ROLLO APROX:   | 19 KG ± 10%                                   |
| PLASTIFICADO  | POR LAS DOS CARAS (UNA MATE Y OTRA BRILLANTE) |
| COLORES:  | BLANCO / SIN IMPRESIÓN                        |
| REPARTE CARGAS  | NO  |
| PRODUCTO                   | REUTILIZABLE Y RECICLABLE.                    |
| <b>NOTA:</b> LAS MEDIDAS, PESO Y GROSOR, PUEDEN VARIAR SEGÚN LOTE DE FABRICACIÓN.<br>(CONSULTAR STOCK ACTUAL) |   |

**ESTE PRODUCTO NO ESTÁ RECOMENDADO:**  
PARA INSTALARLO EN EXTERIORES, NI UTILIZARLO COMO PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE PUNTALES

Nota: Esta ficha de producto está realizada según las propias características técnicas del material y las propias del producto. Una vez fabricado y en base a las múltiples pruebas realizadas por nuestros propios medios, por todas las experiencias facilitadas y compartidas con nuestros clientes.

El cliente tiene la obligación de realizar sus propias pruebas y ensayos de protección, con el fin de comprobar el comportamiento de este producto, y si cumple realmente con las expectativas de protección deseadas por él mismo, en relación a su precio.

Naiprotec S.L.U. no se responsabilizará de una mala utilización o instalación de este producto.

Los parámetros indicados, pueden presentar hasta un 10% de tolerancia.

Queda reservado el derecho a realizar cambios de diseño y de características del producto sin previo aviso.

