

FICHA PRODUCTO

PROTECCIÓN
PROFESIONAL

PROTECCIÓN TEMPORAL MULTIUSOS DE NUEVA GENERACIÓN

GRAN ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS, IMPERMEABLE,
ANTIDESLIZANTE Y ANTIDERRAPANTE.

GRAMAJE: 250 G/M²

VENTAJAS:

Fabricado con fibras recicladas seleccionadas de gran absorción de líquidos y lámina de polietileno adhesiva.

Protege contra derrames de todo tipo, pequeños impactos, rayas, roces.... permite el tráfico de pequeña maquinaria (3000 Kg. a 5 km./h), andamios con ruedas, tránsito de personal y demás suciedades propias de la obra.

Incorpora adhesivo de baja intensidad que no deja residuo al retirarlo¹, lo que permite su adherencia a la zona a proteger y evita su deslizamiento.

No necesita utilizar cinta adhesiva para su sujeción.

Permite crear en la zona a proteger un suelo de trabajo uniforme, transitable y de gran luminosidad para el paso de los diferentes gremios.

Gran duración / Reutilizable varias veces.

INSTALACIÓN:

Antes de su instalación recomendamos limpiar la superficie a proteger de líquidos, residuos y de polvo², con ello se conseguirá una perfecta adherencia.

No requiere cintas adhesivas para realizar sus uniones

Recomendamos remontar como mínimo 5 mm. en todas las uniones.

La zona remontada se deberá presionar o pisar para obtener un perfecto sellado en todas las uniones.

Su fácil instalación puede llevarse a cabo por un solo operario.

PRODUCTO **ECO**  FABRICADO EN U.E.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:

FABRICADO CON FIBRAS ESPECIALES DE GRAN ABSORCIÓN, Y LÁMINA ADHESIVA DE BAJA INTENSIDAD REMOVIBLE.

FORMATO:	ROLLO
COLOR:	BLANCO CARA VISTA Y VERDE SU LÁMINA ADHESIVA
GRAMAJE:	250 G/M ² ±10%
IMPERMEABILIDAD	100 %
MEDIDAS:	ANCHO: 1 ML / LARGO: 50 ML / 50m ² / GRUESO: 1,7 MM
PESO UNIDAD	12,5 KG.
RESISTENCIA	NO REPARTE CARGAS

¹ TENERLO INSTALADO MÁS DE 3 MESES, PODRÍA DEJAR PEQUEÑOS RESTOS DE ADHESIVO QUE SE ELIMINAN FÁCILMENTE CON ALCOHOL.

² SI NO SE LIMPIA LA SUPERFICIE DE SUCIEDAD Y POLVO, RESTA LA EFICACIA DE SU ADHESIÓN

ESTE PRODUCTO NO ESTÁ RECOMENDADO:

PARA INSTALARLO EN EXTERIORES, NI UTILIZARLO COMO PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE PUNTALES

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Nairotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de producto está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de producto no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una guía.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.

Nairotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.

