

### TABLERO DE GRAN PROTECCIÓN IMPERMEABLE

Para realizar una correcta instalación y obtener la máxima protección, antes de empezar recomendamos limpiar al máximo todo tipo de líquidos y residuos de la superficie que se quiera proteger. Este tablero de alto gramaje (1400 g/m<sup>2</sup> ±10%) es para utilizarlo en interiores y exteriores.

La sujeción de un tablero con otro y el precintado de sus uniones se recomienda realizar con nuestra cinta adhesiva antitracción de alto gramaje y gran adhesivo [Ref. Nai 71](#), para evitar el paso de las diferentes suciedades que se producen en la obra (No es necesario utilizar clavos ni grapas metálicas).

Su peso de 3 kg permite que se instale con gran facilidad por una persona.

Es muy importante en grandes obras y con gran tráfico de maquinaria realizar un mínimo mantenimiento para re-precintar las uniones de los tableros con la misma cinta para evitar que por cualquier motivo ésta pudiese ser despegada, rota o arrancada y con ello se conseguirá la máxima eficacia de protección, evitando también la entrada de posibles líquidos y suciedades durante la ejecución de la obra.

Este tipo de tablero impermeable está recomendado para proteger temporalmente suelos o pavimentos nuevos, recién instalados, que deberán estar curados con la suficiente dureza para que se pueda pisar y permitir tráfico de maquinaria.

Ideal para zonas de acopios de material y realizar pasillos para el tráfico de máquinas.

Permite proteger zonas con diseños complicados, y ajustarlo a medida, ya que permite realizar cortes in situ con un cúter profesional.

Instalar el tablero con la cara plástica hacia abajo, no requiere poner nada debajo, ya que sus fibras no rayan, ni manchan los pavimentos.

#### RECOMENDAMOS UTILIZAR LA CINTA ADHESIVA INDICADA A CONTINUACIÓN:



[Ref. Nai 71](#) Cinta adhesiva impermeable de alta resistencia, anchura de 100 mm.

Alto gramaje y gran adhesivo. / Antitracción / Aplicar en interiores y exteriores.

Indicada y válida solo para realizar las uniones entre placas donde se prevea gran tráfico de maquinaria, paso de personal, andamios con ruedas, escaleras...

Su instalación se realizará tal y como se ve en las imágenes, es importantísimo situar siempre la cinta adhesiva centrada en la unión de un tablero con otro.

(Se puede instalar fácilmente con nuestro aplicador de cintas [Nai Aplicador](#)).

Esta cinta adhesiva está recomendada solo para realizar uniones de una protección con otra. No aplicarla directamente en ningún soporte que no sean las protecciones, ya que su fuerte adhesivo dejará restos de adhesivo al retirarlo. (Si requiere cintas adhesivas para perímetros, consultar con nuestro departamento técnico).



**ADVERTIMOS:** Que utilizar cualquier cinta adhesiva que no contenga estas mismas características, y no se apliquen como lo indicamos en esta ficha de instalación, podrían poner en riesgo la instalación de la protección temporal NAI 132.

No utilizarla directamente en perímetros.

Para realizar la sujeción a los diferentes perímetros y evitar problemas en su retirada (levantamiento de barniz, manchas, restos de adhesivo ...), recomendamos consultar con nuestro departamento técnico comercial para que le asesoren.

#### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de instalación está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de instalación no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una guía.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario. Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del uso de este producto.

