

PROTECCIÓN TEMPORAL MULTIUSOS

NUESTRO FAMOSO ROLLO ROSA PERMITE REALIZAR FÁCILES Y EFICACES PROTECCIONES EN LAS OBRAS.

Su color rosa no es indiferente a nadie, llama la atención a todo el mundo.

Con nuestra propia experiencia y la facilitada de años por nuestros clientes, tenemos comprobado que su color, induce inconscientemente a los diferentes gremios a tener muchísimo más cuidado cuando se trabaja encima de él, ya que les transmite que ha sido instalado para proteger algo frágil.

OTRAS PROPIEDADES

Permite el paso puntual de pequeña maquinaria a 5 km/h. / 100%, Impermeable / Permite instalarse tanto en interiores como exteriores. / No reparte cargas. / Permite cortar con cúter in situ. / Reutilizable varias veces y es reciclable.

INSTALACIÓN:

Se recomienda antes de instalar la protección temporal, limpiar el pavimento a proteger de todo tipo de suciedades y líquidos existentes en la obra. No instalar si el pavimento no está totalmente curado o libre de humedades en la zona a proteger, para evitar que puedan salir manchas a posteriori por condensación.

Recomendamos desenrollar y dejar extendida 5-10 minutos la lámina para que se le quite la memoria que tiene por estar enrollada, y seguidamente precintar sus uniones remontando éstas como mínimo 3 cm. También se le puede forzar en los extremos, justo al lado contrario de la fuerza de embobinado que emite.

Instalar siempre la impresión hacia arriba.

Su instalación se puede realizar fácilmente por un solo operario.

Puede unirse con nuestras diferentes cintas adhesivas especiales, antitracción, doble anchura...

Para realizar la sujeción a los diferentes perímetros y evitar problemas en su retirada (levantamiento de barniz, manchas, restos de adhesivo...), recomendamos consultar con nuestro departamento técnico comercial para que le asesoren, el tipo de cinta adhesiva especial a utilizar.

Si por el contrario la superficie es muy delicada y no quiere sujetar la protección por los perímetros, se puede doblar hacia arriba (**ver imagen superior**), protegiendo parte de la pared o paramento vertical.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de instalación está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de instalación no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una guía.

El cliente tiene la obligación de realizar sus propias pruebas y ensayos de protección con el fin de comprobar el comportamiento de este producto, y si cumple realmente con las expectativas de protección deseadas por él mismo, en relación a su precio.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.

