

PROTECCIÓN TOTAL DE PELDAÑOS (PISA, CANTO Y TABICA)

REF. **NAI 300**

GRAMAJE: 400 G/M²

Producto diseñado para realizar una completa y eficaz protección al peldaño lineal, en todo tipo de obras, tanto en interiores como exteriores.

Excelente protección temporal frente al tráfico de los gremios, impactos, rayas, líquidos, escombros y demás suciedades propias de la obra.

VENTAJAS:

Su diseño conformado de una sola pieza, permite a un solo operario realizar fácilmente una completa y eficaz protección al peldaño (Pisa, canto y tabica), en tan solo 3 minutos.

Optimiza el tiempo de su instalación y obtiene gran ahorro de costes.

Incorpora banda visual impresa de seguridad.

Permite adaptarlos a cualquier medida de peldaño, tanto de largura como de anchura, al poder ser doblado y cortado fácilmente con un cúter.

Gran duración y reutilización.

INSTALACIÓN:

Se recomienda limpiar perfectamente la superficie a proteger, antes de instalar la protección del peldaño y utilizar cintas adhesivas para su sujeción que no dejen restos de adhesivo.

Consulte con nuestro Dpto. Técnico, el tipo de cintas a utilizar.

Fabricado en la UE.



Nuevo diseño



MODELO FABRICADO EN DOS LARGURAS

REF. **NAI 300**: LARGO 950 MM. - PISA 295 MM. - TABICA 170 MM. *

REF. **NAI 312**: LARGO 1150 MM. - PISA 295 MM - TABICA 170 MM *

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:

PLACA FABRICADA EN POLIPROPILENO CELULAR CONFORMADA DE UNA SOLA PIEZA, PARA UNA FÁCIL INSTALACIÓN.

PROPIEDADES	VALOR	MÉTODO
GRUESO	2 MM	INTERNO
GRAMAJE	400 G/M ²	INTERNO
PESO PLACA	0,15 Kg.	INTERNO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	27±1 MPA	ISO 527
MÓDULO DE TRACCIÓN	1250 MPA	ISO 178
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN	-20°C A 70°C	INTERNO
TEMPERATURA DE FUSIÓN	163°C - 172°C	INTERNO
RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD	5 KJ/M ²	ISO 180
TOTALMENTE RECICLABLE		ISO 18604:2013

* PLACAS TROQUELADAS / MEDIDAS EXACTAS

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de producto está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de producto no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una guía.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.

© 948 330 152 - 620 672 352

info@naiprotec.com - www.naiprotec.com