

TIRA ADHESIVA DE DOBLE CARA CON ADHESIVO ESPECIAL

PROPIEDADES:

- Puede estar instalada hasta 150 días sin dejar restos de adhesivo al retirarla.
- Formato tira.
- Fácil de instalar.
- Alta adhesión.
- Máxima sujeción con carga hasta 2 kg de peso por tira en superficies lisas.

APLICACIÓN

Antes de realizar su instalación, recomendamos limpiar de polvo, líquidos y otras suciedades todas las superficies donde se tenga que instalar esta cinta adhesiva, con ello se conseguirá una perfecta adherencia.

Aplicarla en el tipo de protector elegido, teniendo especial cuidado en dejar la parte impresa de la raya roja a la vista, tal y como se observa en las imágenes para poder retirarse al finalizar la obra.

Después de la colocación, las tiras podrán soportar hasta 35°C y temporalmente hasta un máximo de 40°C. Las temperaturas por encima de las recomendadas anteriormente, reducirán fuerza de sujeción, sin embargo la disminución de las temperaturas después de la colocación de las tiras no será un problema.

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE LA TIRA:

Estirar suavemente de la parte final de la tira no adhesiva en paralelo a la superficie, hasta que el adhesivo se suelte solo.

Siguiendo estas instrucciones no dejará restos de adhesivo y no quitará la pintura o barniz si lo hubiera en el material a proteger en la superficie colocada.

Las temperaturas inferiores a 15°C restringirán considerablemente el proceso de eliminación.

No hacerlo de la forma indicada Naiprotec no se responsabilizará de los posibles desperfectos que se ocasionaran por no seguir estas indicaciones.

Producto fabricado en la UE.

* Este producto no es apropiado para la utilización sobre espuma de poliestireno, materiales espumados y superficies con revestimiento antiadherente. Para realizar la sujeción a los diferentes perímetros y evitar problemas en su retirada puede consultar con nuestro departamento técnico comercial para que le asesoren.

!!ATENCIÓN!!

- Esta tira adhesiva, puede dejar restos de adhesivo si está expuesta al sol.
- NO ARRANCAR al retirar.
- Aplicarla solo para realizar sujeciones en nuestras protecciones.
- Consultar con nuestro departamento técnico.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de instalación está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de instalación no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una guía.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.

