

FILM PROTECCIÓN AUTOADHESIVO MULTIUSOS, ESPECIAL MOQUETAS

PROPIEDADES:

Diseñado principalmente para realizar protecciones temporales en todo tipo de pavimentos y principalmente en moquetas de pelo corto.

Fabricado en polietileno traslúcido que incorpora un adhesivo de baja intensidad para su perfecta sujeción y no dejar restos al retirarlo.

Su alto gramaje ofrece una gran resistencia a la rotura.

Permite estar instalado hasta 30 días, sin dejar residuo alguno de adhesivo siempre y cuando no esté expuesto al sol.

Este film autoadhesivo está recomendado para realizar protecciones temporales de poco tiempo en moquetas con pelo corto y otros tipos de materiales, protegiendo del paso de personas, líquidos y demás suciedades.

INSTALACIÓN:

Antes de realizar su instalación recomendamos limpiar toda la superficie a proteger de polvo y dejarla libre de líquidos y residuos, con ello se conseguirá una perfecta adherencia.

Recomendamos remontar 5 mm. mínimo en todas sus uniones.


Toda la zona remontada se deberá presionar para obtener un perfecto sellado.

Su fácil instalación puede llevarse a cabo por un solo operario.

Producto fabricado en la U.E.

DATOS TÉCNICOS:

FILM PROTECCIÓN CON ADHESIVO EN BASE AL AGUA POR UNA CARA.

FORMATO/ PESO:	ROLLO 3 KG ±1%
MEDIDAS:	LARGO 60 ML / ANCHO 600 MM
MATERIAL:	POLIETILENO ADHESIVO TRASPARENTE
GROSOR:	90 µm
TIPO ADHESIVO:	ACRÍLICO BASE AGUA / REMOVIBLE
ADHESIÓN AL ACERO:	1,95±- 04 N/CM (QMP 21) TEST INTERNO.
INSTALACIÓN:	MÁS DE 30 DÍAS INSTALADO PODRÍA DEJAR RESTOS DE ADHESIVO.
PRODUCTO 	RECICLABLE

Nota: Esta ficha de producto está realizada según las propias características técnicas del material (PP alveolar) y las propias del producto. Una vez fabricado y en base a las múltiples pruebas realizadas por nuestros propios medios y por todas las experiencias facilitadas y compartidas con nuestros clientes.

El cliente tiene la obligación de realizar sus propias pruebas y ensayos de protección con el fin de comprobar el comportamiento de este producto, y si cumple realmente con las expectativas de protección deseadas por él mismo, en relación a su precio.

Nairotec S.L.U. no se responsabilizará de una mala utilización o instalación de este producto.

Los parámetros indicados, pueden presentar hasta un 3% de tolerancia.

Se reserva el derecho a realizar cambios de diseño y características del producto, sin previo aviso.

