

LÁMINA PROTECCIÓN PLÁSTICA MULTIUSOS PREMIUN

PROPIEDADES:

Lámina plástica extra fuerte, con el mayor poder de adhesión electroestática del mercado para su perfecta sujeción.

Ofrece gran protección temporal frente a las partículas microscópicas, producidas por el polvo y pinturas pulverizadas.

Su tratamiento especial electroestático atrae y atrapa el polvo, incluso las gotas microscópicas sobrantes del pintado a pistola, más que cualquier otra del mercado.

Su original rollo plegado permite instalarla fácilmente en la mitad de tiempo que cualquier otra del mercado.

Con solo acercarla a cualquier superficie, ella sola se adhiere sin necesidad de sujetarla con cintas adhesivas.

Alta resistencia a la rotura / Gran duración / Reutilizable.



DATOS DEL PRODUCTO

REF:	NAI CLINGCOVER
MATERIAL:	FILM DE POLIETILENO CON TRATAMIENTO ELECTROESTÁTICO.
FORMATO:	ROLLO METIDO EN CAJA DE CARTÓN DISPENSADORA DE FÁCIL APLICACIÓN.
MEDIDAS:	CAJA CON ROLLO PLEGADO / ANCHO: 0,12 CM / LARGO: 0,38 CM
LARGURA	122 ML. / TOTAL
ALTURA	2,74ML. / TOTAL / CON LA LÁMINA TOTALMENTE DESPLEGADA
TOTAL ROLLO	334 M²
INSTALACIÓN	INTERIORES

RECOMENDADA SU UTILIZACIÓN:

NAI CLINGCOVER, es utilizado en todo el mundo para proteger fácil y rápidamente de múltiples tipos de suciedades volátiles microscópicas, tales como polvo ambiental, pintados a pistola, diferentes salpicaduras de líquidos... paramentos verticales, ventanales, puertas, muebles, mármoles, encimeras de cocina, mobiliario de oficina...

Protección obras de arte, Guarda muebles, Empresas de limpieza, Mudanzas...

SU APLICACIÓN ES UTILIZADA EN MÚLTIPLES SECTORES:

Pintado y barnizados a pistola en general.

Cabinas de pintura de pulverización microscópica.

Pintado a pistola en las industrias de la Construcción, Aviación, Automóvil, Ferroviaria Náutica...

DESCARGA DE RESPONSABILIDADES

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de instalación está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de producto e instalación no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una guía. Los parámetros indicados, pueden presentar hasta un 10% de tolerancia.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.

Queda reservado el derecho a realizar cambios de diseño y de características del producto sin previo aviso

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.

