

PROTECCIÓN TEMPORAL DE NUEVA GENERACIÓN PARA MARCOS

PROPIEDADES:

Fabricado en cartón compacto reciclado y conformado de una sola pieza, su innovador diseño de presión le permite mantenerse instalado durante toda la obra en los diferentes marcos de las puertas. sin falta de utilizar cintas adhesivas.

Su facilidad de colocación y desinstalación permite ser instalados por cualquier persona (ver imágenes).

Es una de las mejores soluciones de protección temporal para marcos de puertas, estructuras de grandes ventanales en madera, acero, aluminio...

Su gran dureza y alta resistencia protege eficazmente de los impactos, golpes, rozamientos de carretillas, cables, abolladuras, rayas y paso de gremios.

Esta nueva protección de nueva generación altamente reutilizable se utiliza tanto en obras nuevas, rehabilitaciones, reformas, mudanzas...

Es una solución de bajo costo para proteger los marcos y las jambas de las puertas durante toda la obra.

Fácil almacenamiento para posteriores reutilizaciones.

Gran duración / Reutilizable varias veces.

DATOS: PRODUCTO **ECO**  FABRICADO EN EEUU

FABRICADO EN CARTÓN COMPACTO RECICLADO Y CONFORMADO DE UNA SOLA PIEZA.	
ALTURA	1,52 ML.
ANCHO ORIGINAL	14,5 CM
PROTECCIÓN ANCHURA MÍNIMA DE MARCO	10,16 CM
PROTECCIÓN ANCHURA MÁXIMA DE MARCO	22,86 CM
GROSOR DEL CARTÓN VARIABLE	DE 1,65 A 3 MM.
PESO UNIDAD	1 KG.

INSTALACIÓN DEL PROTECTOR NAI DOORJAMB

Su fácil instalación y desinstalación no tiene ninguna complicación, y permite ser instalado por cualquier persona (ver imágenes).

Su innovador diseño permite quedarse sujeto firmemente el tiempo que dure toda la obra.

Se adapta a diferentes tipos y medidas de marcos, con una anchura mínima de 10,16 cm. y un máximo de 22,86 cm.

No es necesario utilizar cintas adhesivas para su sujeción.

Permite cortarse con cúter profesional, sierras caladoras y discos de corte.

DESCARGA DE RESPONSABILIDADES

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de instalación está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de producto e instalación no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una guía. Los parámetros indicados, pueden presentar hasta un 10% de tolerancia.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.

Queda reservado el derecho a realizar cambios de diseño y de características del producto sin previo aviso.

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.

