

LÁMINA FOAM EN ROLLO

Recomendada para realizar múltiples protecciones temporales en las obras:

Especial para proteger puertas, paramentos verticales y horizontales, barandillas, ventanales, zócalos, columnas...

VENTAJAS:

Ofrece una excelente protección contra los impactos, rayas y demás suciedades en las obras.

Material no abrasivo, no raya ni produce manchas.

Es un buen aislante térmico.

Soporta la humedad.

Material limpio y ligero.

Fácil de cortar con tijera y cúter.

Producto reutilizable y 100% reciclable.

INSTALACIÓN:

Su flexibilidad permite ser doblada y enrollarla para poder ajustarla con facilidad a cualquier elemento de la obra, o guardar de nuevo para su posterior reutilización.

Se puede realizar su instalación tanto en interiores, como en exteriores a < 40°C

Fabricado en la U.E.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:	
FABRICADA EN POLIETILENO EXPANDIDO NO RETICULADO DE CELDAS CERRADAS	
FORMATO	ROLLO
GRUESO DE LÁMINA	3 MM
DENSIDAD	20 KG/M ³ ±5%
ANCHO	1200 MM
LARGURA	150 ML ±6%
METROS	180 M ²
Ø DIÁMETRO ROLLO	0,73 M
PESO	9 KG
VOLUMEN ROLLO	0,65m ³

