

LO ÚLTIMO EN SEGURIDAD AVANZADA
PARA LA PROTECCIÓN TEMPORAL
DE SUPERFICIES

GRAMAJE: 160 G/M²

PROPIEDADES:

Protección de última generación, con adhesivo incorporado, transpirable e impermeable.

Su estructura de polietileno traspirable, fibras para su acolchado, más su adhesivo de baja intensidad incluido, permiten no dejar residuos al retirarlo y una excelente adherencia al material o zona a proteger, evitando con ello los deslizamientos sin necesidad de utilizar cinta adhesiva para su sujeción.

Alta protección interior contra derrames de todo tipo de líquidos, ideal para proteger pequeños impactos, rayas, roces; permite paso de andamios con ruedas, escaleras y tránsito de personal.

Puede ser limpiado, enrollado o doblado con facilidad, para una posterior reutilización.

Permite proteger pavimentos duros, cerámicas de alta gama, tarimas de diseño, parquet, laminados especiales, moquetas de pelo duro, suelos elevados, peldaños, descansillos de escaleras y todo tipo de materiales de encimeras de cocina, columnas...

Gran duración. / Reutilizable varias veces. / Producto ECO.

Fabricado en EU.

INSTALACIÓN:

Antes de instalar NAI STAYPUT, aconsejamos limpiar la superficie a proteger de polvo, líquidos, humedades y residuos de la propia obra, con ello se consigue una perfecta adherencia de su adhesivo de baja intensidad.

Si no se realiza esta recomendación, el cliente debe saber que el adhesivo de baja intensidad perderá el 75% de su eficacia.

En suelos de cemento recién instalados, asegúrese antes de instalarlo que la superficie haya fraguado o secado lo suficiente para pisar sin dañarla.

NAI STAYPUT debe solaparse de forma continuada mínimo 5cm. y presionarse fuertemente para obtener un perfecto sellado. De esta forma se sellará perfectamente entre uniones evitando la entrada de líquidos y suciedades de la propia obra.

Aconsejamos proteger los rodapiés elevando hacia arriba la protección por los laterales.

Permite ser cortado fácilmente con cúter y tijeras.

DATOS DEL PRODUCTO

Ref.:	NAI STAYPUT
Material	Fabricado con fibras especiales y film de polietileno altamente transpirable de humedades y vapores (25 g/m² en 24 horas a 23°C). Incorpora lámina con adhesivo de baja intensidad.
Formato:	Rollo de fácil instalación
Medidas:	Ancho: 1 ml / Largo: 50ml / 50m²
Grosor	1,7 mm
Gramaje	160 g/m²
Instalación	Interiores

ESTE PRODUCTO NO ESTÁ RECOMENDADO:
PARA UTILIZARLO EN TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE PUNTALES

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de producto está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de producto no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una guía.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.

REF. NAI STAYPUT

PROTECCIÓN
PROFESIONAL

