

## FICHA PRODUCTO

### ROLLO DE CARTÓN COMPACTO DE MEDIA PROTECCIÓN Y TRASPIRABLE

GRAMAJE : 374 G/M<sup>2</sup>

#### PROPIEDADES:

50 veces más fuerte y resistente a la rotura que el cartón ondulado.

Fabricado en cartón compacto y fibras recicladas.

Es una de las mejores alternativas para proteger cualquier superficie, fácil y económicamente.

Su tecnología repelente de líquidos Spill Block™, protege de los derrames de líquidos.

Especialmente diseñado para ofrecer buena resistencia a la rotura y proteger de impactos, rayas y demás suciedades en las obras.

Protege todo tipos de pavimentos como: hormigón, mármol, cerámica, maderas, linóleo, epoxi, VCT... y la mayoría de superficies duras nuevas o existentes.

Permite el paso de personal, andamios con ruedas y puntualmente maquinaria a velocidad máxima de 5 km / h.

Su traspirabilidad, permite que los vapores y la humedad se evaporen mientras el hormigón y el adhesivo fraguan.

No reparte cargas. / Es reutilizable.

PRODUCTO **ECO**  FABRICADO EN: EEUU

**DATOS DEL PRODUCTO**  
LOS MÉTODOS DE ENSAYO DE LA NORMATIVA TAPPI, SON PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA Y PRÁCTICAS RELACIONADAS, QUE SE UTILIZAN EN LA MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS RELACIONADOS, INCLUIDAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS DURANTE SU FABRICACIÓN.

REF: NAI XBOARD

FORMATO: ROLLO / MEDIDAS: LARGO: 30,48 ML X ALTO: 0,889 M - 27,096 M<sup>2</sup>

GRAMAJE 374 G/M<sup>2</sup>

GROSOR 0,56 MM

RIGIDEZ TABER DM / T489 460GF/CM

PESO ROLLO 10,13 KG

#### ESTE PRODUCTO NO ESTÁ RECOMENDADO:

PARA INSTALARLO EN EXTERIORES, NI UTILIZARLO COMO PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE PUNTALES

#### INSTALACIÓN:

Antes de instalarlo, limpie la superficie a proteger y déjela libre de residuos.

En suelos recién instalados, asegúrese que la superficie haya fraguado lo suficiente para pisar sin dañarla.

Instalarlo con el logotipo hacia arriba, para garantizar que no se transfiera la tinta al pavimento.

Para unir las protecciones entre sí, solápelas mínimo 3cm de forma continuada, y utilice nuestras cintas recomendadas para su colocación. Disponemos cintas especiales para los perímetros que no dejan adhesivo al retirar.

Una buena protección requiere utilizar buenas cintas adhesivas, ya que cualquiera no vale, solicítenos información al respecto.

#### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de producto está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de producto no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una guía.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.

