

### PROTECCIÓN TEMPORAL MULTIUSOS CON RETARDANTE AL FUEGO

REF. NAI AQUA SHIELD 2

#### PROPIEDADES:

Nai AQUA SHIELD® es una protección de superficies impermeable, ignífuga, antideslizante, de alta resistencia a los impactos y permite el tráfico de maquinaria\* en las grandes obras.

Diseñado principalmente para realizar múltiples protecciones temporales en grandes obras de construcción y en la industria Náutica.

Su instalación es fácil y rápida, reduciendo costes de mano de obra.

#### Nai AQUA SHIELD®

Tiene homologación al fuego con certificación internacional American NFPA-701.

El retardante de llama utilizado en su fabricación, está aprobado según el método NFPA-701 - test método 2.

(Nai Aqua Shield, cumple con los requisitos para la protección temporal NAVSEA, como se describe en el contrato NAVSEA).

Producto reutilizable.

Procedente de EE.UU.

#### INSTALACIÓN:

Antes de instalar Nai AQUA SHIELD® aconsejamos limpiar la superficie a proteger de polvo, líquidos, humedades y los propios residuos de la propia obra.

En suelos de cemento recién instalados, asegúrese antes de instalarlo que la superficie haya fraguado o secado lo suficiente para pisar sin dañarla.

Recomendamos solapar un mínimo de 3-5 cm. y unir con nuestra cinta especial (Ref. NAI 82T)

De esta forma se sellará perfectamente entre uniones, evitando la entrada de líquidos y suciedades de la propia obra.

Permite ser cortado fácilmente con cúter y tijeras.

#### DATOS DEL PRODUCTO

Ref.:	NAI AQUA SHIELD®
Material	Fabricado en polietileno grafado con diseño antideslizante
Formato:	Rollo de fácil instalación
Medidas:	Ancho: 1,828 m x Largo: 54,90 ml = 100,30 m <sup>2</sup>
Grosor	0,635 mm
Gramaje	585 g/m <sup>2</sup>
Instalación	Exteriores / Interiores
*	Paso de maquinaria a una velocidad máx. de 5 km/h. No reparte cargas.

**NOTA:** Esta ficha de producto está realizada según las propias características técnicas del material y las propias del producto. Una vez fabricado y en base a las múltiples pruebas realizadas por nuestros propios medios, por todas las experiencias facilitadas y compartidas con nuestros clientes.

El cliente tiene la obligación de realizar sus propias pruebas y ensayos de protección, con el fin de comprobar el comportamiento de este producto, y si cumple realmente con las expectativas de protección deseadas por él mismo, en relación a su precio.

Naiprotec S.L.U. no se responsabilizará de una mala utilización o instalación de este producto.

Los parámetros indicados, pueden presentar hasta un 10% de tolerancia.

Queda reservado el derecho a realizar cambios de diseño y de características del producto sin previo aviso.

