

CINTA ADHESIVA EXTRA FUERTE

Fabricada con **refuerzo de fibra de vidrio bidireccional**, que garantiza una excelente resistencia tanto a la rotura como a la tracción ocasionada por el tránsito de maquinaria.

Es un producto **impermeable y no transpirable**, diseñado para ofrecer máxima durabilidad.

USO RECOMENDADO

Ideal para la **unión de protecciones temporales** en obras de cualquier tamaño, especialmente en entornos donde existe circulación constante de maquinaria.

Fabricado en la Unión Europea bajo altos estándares de calidad.

INDICACIONES DE INSTALACIÓN

- ✓ Utilizar únicamente para unir una protección con otra.
- ✓ No aplicar directamente sobre suelos, pavimentos u otros soportes, ya que el adhesivo, por su elevada fijación, dejará residuos al retirarse.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

- ✓ Antes de colocarla, asegúrese de que las superficies estén limpias, secas y libres de polvo, humedad, aceites o disolventes.
- ✓ La temperatura ambiente debe estar entre 10 °C y 40 °C.
- ✓ Coloque la cinta centrada en la unión y presione con firmeza para lograr un sellado óptimo.
- ✓ Su instalación es rápida y sencilla, incluso por un solo operario.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	
CINTA ADHESIVA FABRICADA CON SOPORTE DE P.P. BIORIENTADO, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO BIDIRECCIONAL CON ADHESIVO TRASPARENTE, EN BASE HOT-MEL DE CAUCHO SINTÉTICO Y RESINAS DE HIDROCARBURO.	
LARGO	100 ML
ANCHO	100 MM
GRUESO TOTAL	110 µm
ADHERENCIA AL ACERO	8 N/CM / NORMA: UBISE-11
ELONGACIÓN A LA ROTURA	10% / NORMA: UBISE-11
RESISTENCIA A LA ROTURA	35 NCM.% / NORMA: UBISE-11
CARGA A LA ROTURA	310 NCM.% / NORMA: UBISE-11
COLOR:	TRANSPARENTE
APLICAR EN:	INTERIORES / EXTERIORES

* APLICARLA SOLO PARA REALIZAR UNIONES EN NUESTRAS PROTECCIONES.

* NO INSTALAR DIRECTAMENTE AL PAVIMENTO O SUPERFICIE, PUEDE DEJAR RESTOS DE ADHESIVO.

* NO ES TRANSPIRABLE.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de producto está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de producto no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una guía.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del uso de este producto.

