

CINTA ADHESIVA DE NUEVA GENERACIÓN DE ALTA RESISTENCIA Y DE CORTE FÁCIL



NAI RB PRO TAPE

Está fabricada con fibras recubiertas de una película plástica que utiliza nuestro exclusivo Scrim Fiber System diseñado para una mayor resistencia a la rotura en el lugar del trabajo.

Este proceso del recubrimiento de varias etapas crea una unión más fuerte entre las capas, lo que también proporciona una eliminación más limpia durante los proyectos.

CARACTERÍSTICAS

Su adhesivo proporciona un poder de sujeción superior, se adhiere rápidamente a una amplia variedad de superficies lisas y rugosas.

Con flexibilidad que se adapta perfectamente a superficies irregulares y su suave desenrollado facilita su aplicación.

El sistema de fibra Scrim facilita que cuando se corta con la mano, deja un borde limpio y queda plano evitando que se tuerza o se doble.

APLICACIONES: Construcción, Remodelación, Protección temporal, Mudanzas, etc.

MÁS INFORMACIÓN:

Para comprobar la eficacia, pruebe la cinta en una zona pequeña de la superficie a proteger.

La cinta puede dejar residuos en algunas piedras naturales. Un eliminador de adhesivo efectivo es un IPA (alcohol isopropílico) al 91% disponible en la mayoría de las farmacias locales.

No instalar en superficies sucias o revestimientos viejos, ya que la adherencia puede verse afectada.

No utilizarla como cinta aislante eléctrica, ni aplicarla en superficies delicadas, como paneles de yeso sin pintar o pintados, papel de pared, piedra natural, falsos acabados, barnices, lacados o superficies con tendencia a descascarillarse, para evitar problemas al retirarla.

Cuando una cinta se une a una superficie limpia, forma un contacto firme entre el adhesivo y la superficie. Si por el contrario la zona donde se tiene que aplicar hay diferentes contaminantes (como polvo, aceite, óxido, otros líquidos... etc.), el adhesivo de la cinta se pondrá en contacto con esos contaminantes y se reduce la cantidad de adhesivo perdiendo su eficacia hasta un 80%. En consecuencia, la resistencia adhesiva de la cinta se reduce y deja de ser eficaz.



CARACTERÍSTICAS

CONTENIDO	VALORES	UNIDAD	HOMOLOGACIÓN
Grueso	178	µm	Interna
Adherencia	18,07	N/cm %	Interna
Elongación	12	%	Interna
Rango temperatura para su aplicación	De 10 a 40	°c	Interna

Cinta adhesiva de tela recubierta con polietileno y adhesivo resina de caucho sintético removible.
Medidas: 63,5 mm de ancho x 55 ml. / Puede aplicarse en zonas interiores y exteriores.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

La cinta debe almacenarse en su embalaje original en un área fresca y seca, alejada de la luz solar directa, y debe usarse dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de envío.
Las superficies sobre las que se aplicará esta cinta deberán estar limpias, secas, libre de grasa, aceites y otros contaminantes.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de producto está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes.

Esta ficha de producto no es vinculante como especificación técnica y debe considerarse como una guía.

En ningún caso la responsabilidad total por cualquier mala utilización excederá el importe pagado por este producto.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Naiprotec no asume ningún tipo de responsabilidad de los gastos ocasionados por la deficiente instalación, almacenamiento, o la retirada del producto incorrectamente.

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.