

CINTA ADHESIVA DE PAPEL ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA



La cinta de papel extra fuerte Nai RB Seam Tape está diseñada específicamente con un adhesivo de alta adherencia para unir perfectamente los rollos de protección Ram Board, pero también funciona bien para unir otras protecciones de superficies, esta cinta impide que líquidos, polvo y demás suciedades no lleguen a la superficie del piso protegido.

CARACTERÍSTICAS

Su fuerte adhesivo de caucho termoplástico proporciona un poder de sujeción superior, se adhiere rápidamente a una amplia variedad de superficies lisas y rugosas.

Contiene respaldo flexible que se adapta perfectamente a superficies irregulares y su suave desenrollado facilita su aplicación.

La información contenida en este documento se obtuvo de fuentes que creemos confiables y se proporciona sin ninguna garantía expresa o implícita con respecto a su exactitud.

APLICACIONES: Construcción, Remodelación, Protección temporal, paneles de yeso, etc.

MÁS INFORMACIÓN

Para comprobar la eficacia, pruebe la cinta en una zona pequeña de la superficie a proteger.

La cinta puede dejar residuos en algunas piedras naturales.

Un eliminador de adhesivo efectivo es un IPA (alcohol isopropílico) al 91% disponible en la mayoría de las farmacias locales.

No instalar en superficies sucias o revestimientos viejos, ya que la adherencia puede verse afectada.

No utilizarla como cinta aislante eléctrica, ni aplicarla en superficies delicadas, como paneles de yeso sin pintar o pintados, papel de pared, piedra natural, falsos acabados, barnices, lacados o superficies con tendencia a descascarillarse, para evitar problemas al retirarla.

Cuando una cinta se une a una superficie limpia, forma un contacto firme entre el adhesivo y la superficie. Si por el contrario la zona donde se tiene que aplicar hay diferentes contaminantes (como polvo, aceite, óxido, otros líquidos... etc.), el adhesivo de la cinta se pondrá en contacto con esos contaminantes y se reduce la cantidad de adhesivo perdiendo su eficacia hasta un 80%. En consecuencia, la resistencia adhesiva de la cinta se reduce y deja de ser eficaz.

CARACTERÍSTICAS

CONTENIDO	VALORES	UNIDAD	HOMOLOGACIÓN
Grueso	193	µm	Interna
Adherencia	12,23	N/cm	Interna
Tracción	17,23	Kg.	Interna
Elongación	9	%	Interna
Rango temperatura para su aplicación	De: 5° a 60°	°C	Interna

Cinta adhesiva de papel Kraft especial de color natural recubierta de caucho sintético.

Medidas: 72 mm de ancho x 50 ml.

Puede aplicarse en zonas interiores y exteriores. No aplicar directamente al piso o a una superficie terminada

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

La cinta debe almacenarse en su embalaje original en un área fresca y seca, alejada de la luz solar directa, y debe usarse dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de envío.

Las superficies sobre las que se aplicará esta cinta deberán estar limpias, secas, libre de grasa, aceites y otros contaminantes.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

Nairotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de producto está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes.

Esta ficha de producto no es vinculante como especificación técnica y debe considerarse como una guía.

En ningún caso la responsabilidad total por cualquier mala utilización excederá el importe pagado por este producto.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Nairotec no asume ningún tipo de responsabilidad de los gastos ocasionados por la deficiente instalación, almacenamiento, o la retirada del producto incorrectamente.

Nairotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.

