

PLACA PROTECCIÓN TEMPORAL MULTIUSOS
IMPERMEABLE DE COLOR ROSA

GRAMAJE: 400 G/M²

Descubre esta protección en formato placa, diseñada para resistir el paso de los gremios en cualquier tipo de obra.

Excelente para proteger todo tipo de paramentos verticales, ventanales, columnas, mesetas, descansillos..., de grandes impactos, rayas, manchas, líquidos y demás suciedades de las obras.

Transforma tu obra con nuestra placa Nai 145 de color rosa, combinando resistencia y estilo ¡y lo mejor de todo, fácil de instalar!

OTRAS PROPIEDADES

- 400 Veces más fuerte y resistente a la rotura y a impactos que otros materiales del mercado (cartón ondulado, placas de pladur....)
- Permite el paso puntual de pequeña maquinaria y andamios con ruedas.
- Su instalación es sencilla y ofrece gran ahorro de costes, frente a otros sistemas.
- Es impermeable, repelente al agua y a los ácidos.
- No reparte cargas.
- Permite cortar con cúter in situ.
- Reutilizable varias veces. Reciclable.

INSTALACIÓN:

Se recomienda limpiar perfectamente toda la zona a proteger antes de instalar la protección temporal y dejar evaporar todas las humedades de la zona a proteger para evitar que puedan salir manchas por condensación.

Su instalación se puede realizar fácilmente por un solo operario.

Para que sus uniones tengan más resistencia a la tracción y evitar su separación, se recomienda utilizar nuestras diferentes cintas adhesivas (consultar con nuestro Dpto. Técnico).

Instalar siempre la impresión hacia arriba.

Fabricado en la U.E.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: FABRICADA EN POLIPROPILENO CELULAR		
MEDIDAS*: 1,20 M X 1,00 M = 1,20 M ²		
PROPIEDADES	VALOR	MÉTODO
GRUESO	2 MM	INTERNO
GRAMAJE	400 G/M ²	INTERNO
PESO PLACA	0,480 KG.	INTERNO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	27±1 MPA	ISO 527
ALARGAMIENTO DE ROTURA	800 %	ISO 527
MÓDULO DE TRACCIÓN	1250 MPA	ISO 178
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN	-20°C A 70°C	INTERNO
TEMPERATURA DE FUSIÓN	163°C - 172°C	INTERNO
RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD	5 KJ/M ²	ISO 180
TOTALMENTE RECICLABLE		ISO 18604:2013

*PLACA TROQUELADA CON MEDIDAS PERFECTAS.

ESTE PRODUCTO NO ESTÁ RECOMENDADO:
PARA UTILIZARLO EN TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE PUNTALES

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de producto está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de producto no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una guía.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto

