

Rollo protección temporal profesional de cartón compacto con alta resistencia a la rotura.

Diseñado exclusivamente para los contratistas de obras.

Fabricado con exclusivas tecnologías:

- ◆ SPILL GUARD
(Resistencia extrema a los líquidos)
- ◆ VAPOR CURE
(Alta traspirabilidad)
- ◆ WALL GUARD
(Doble premarcado)
- ◆ HEAVY-DUTY
(Gran resistencia)

Otras propiedades:

200 veces más fuerte y resistente a la rotura que el cartón ondulado.

Alto gramaje: 540g/m²

Es una de las mejores alternativas para proteger fácil y económicamente cualquier superficie. Está especialmente diseñado para proteger en la pequeña obra ofreciendo buena resistencia a la rotura y evitar marcas de impactos, rayas y demás suciedades en las obras.

Tiene una resistencia extrema al líquido, gracias a su tecnología Spill Guard®, protegiendo de los derrames de líquidos.

La característica exclusiva de Wall Guard® incluye una línea puntuada por donde se puede doblar y proteger los zócalos de rasguños y golpes, sin necesidad de sujetar con cinta adhesiva por los perímetros.

Protege todo tipos de pavimentos: hormigón, mármol, cerámica, maderas, linóleo, epoxi, VCT... y la mayoría de superficies duras nuevas o existentes.

Permite el paso de personal, andamios con ruedas, escaleras, carretillas manuales...

NAI RAM BOARD HOME EDITION no reparte cargas, es reciclable, reutilizable y cuenta con certificación FSC.

Producto original ECO 
Fabricado en EEUU

Datos: REF. NAI RAM BOARD HOME EDITION Fabricado en cartón compacto y fibras recicladas, está hecho de materiales reciclados, es reutilizable y está certificado FSC	
Formato: Rollo / Medidas: Largo 15,24 ml x Alto 0,91 m (14 m² ± 10%)	
Gramaje	0,540 g/m² ± 10%
Grosor	1 mm ± 15%
Peso rollo	7,5 kg ± 10%

Este producto no está recomendado:
Para instalarlo en exteriores, ni utilizarlo como protección para trabajos de instalación, desinstalación de puntales ni paso de maquinaria.

Instalación:

Antes de instalarlo, limpie la superficie a proteger y déjela libre de residuos.
Instalarlo con el logotipo hacia arriba, para garantizar que no se transfiera la tinta al pavimento.
Para unir las protecciones entre sí, solápelas mínimo 3cm de forma continuada, y utilice nuestras cintas recomendadas para precintar y sujetar la protección.
Cualquier tipo de protección requiere utilizar cintas adhesivas especiales, ya que cualquiera de las que existen en el mercado no valen, solicítenos información de nuestras diferentes cintas adhesivas profesionales para este producto.



Descargo de responsabilidad

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de producto está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de producto no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una guía.
Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.
Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.
Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.