

# FICHA PRODUCTO

## REF. NAI RB14

## CINTA ADHESIVA DE ÚLTIMA GENERACIÓN SIN DEJAR RESIDUO EN 14 DÍAS









PROPIEDADES:

La cinta de perímetros de nuestro partner Ram Board ref. NAI RB14 proporciona tranquilidad a la hora de proteger los diferentes suelos. Esta cinta de papel de alta resistencia con adhesivo suave de caucho sintético, proporciona después de estar instalada durante 14 días una liberación fácil sin dejar residuos de adhesivo y es lo suficientemente resistente como para sujetar las uniones del protector Ref. NAI Ram Board en la zona a proteger.

Está diseñada con un adhesivo de adherencia media-baja, para sujetar perímetros de forma segura y se puede aplicar directamente al suelo sin dañar las superficies del suelo, las paredes y protectores de peldaños.

Se retira fácilmente sin dejar residuos de adhesivo hasta 14 días, según fabricante.

Es resistente y mucho más fuerte que la cinta de enmascarar o la cinta de pintor. El color naranja ayuda a identificar los bordes donde se encuentran la protección del suelo y el suelo. Esta cinta es fácil de usar, rasgar e instalar con la mayoría de los protectores de superficie.

#### MÁS INFORMACIÓN:

Para comprobar la eficacia, pruebe la cinta en una zona pequeña de la superficie a proteger.

La cinta puede dejar residuos en algunas piedras naturales.

Un eliminador de adhesivo efectivo es un IPA (alcohol isopropílico) al 91%, disponible en la mayoría de las farmacias locales.

No instalar en superficies sucias o revestimientos viejos.

Usar solo en superficies limpias y secas.

No utilizarla como cinta aislante eléctrica, ni aplicarla en superficies delicadas, como paneles de yeso sin pintar o pintados, papel de pared, piedra natural, falsos acabados, barnices, lacados o superficies con tendencia a descascarillarse.

Pruebe en un área pequeña antes de usar.

### CONTAMINANTES:

Cuando una cinta se une a una superficie limpia, forma un contacto firme entre el adhesivo y la superficie, aplicarla en una superficie limpia y seca es sumamente importante para formar una buena unión.

Si por el contrario la zona en donde se tiene que aplicar, hay diferentes contaminantes (como polvo, aceite, óxido, otros líquidos, etc.), el adhesivo de la cinta se pondrá en contacto con esos contaminantes y se reduce la cantidad de adhesivo perdiendo su eficacia hasta un 80%. En consecuencia, la resistencia adhesiva de la cinta se reduce y pierde su eficacia.

### CARACTERÍSTICAS

CONTENIDO	VALORES	UNIDAD	HOMOLOGACIÓN
Grueso	4,5	(mm)	Interna
Adherencia	25,84	N/cm %	Interna
Elongación	9	%	Interna
Rango de temperatura para su aplicación	De 15 a 65	°C	Interna

Cinta adhesiva de papel con adhesivo de caucho sintético removible. Medidas: 63,5 mm de ancho x 55 ml.

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO

La cinta debe almacenarse en su embalaje original en un área fresca y seca, alejada de la luz solar directa, y debe usarse dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de envío.

Las superficies sobre las que se aplicará esta cinta deberán estar limpias, secas, libre de grasa, aceites y otros contaminantes. Recomendamos su aplicación solo en zonas interiores.

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de producto está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes.

Esta ficha de producto no es vinculante como especificación técnica y debe considerarse como una guía

En ningún caso la responsabilidad total por cualquier mala utilización excederá el importe pagado por este producto.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Naiprotec no asume ningún tipo de responsabilidad de los gastos ocasionados por la deficiente instalación, almacenamiento, o la retirada del producto incorrectamente.

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.









