

FICHA PRODUCTO

CINTA ADHESIVA IMPERMEABLE MULTIUSOS CON ANCHO ESPECIAL

PROPIEDADES

CINTA DE POLIETILENO CON ADHESIVO REMOVIBLE.

- Diseñada para unir y pegar entre sí protecciones temporales, tanto en interiores y exteriores en nuevas obras, rehabilitaciones y pequeñas reformas...
- Especial para realizar la sujeción de nuestros protectores de peldaños y placas de polipropileno.
- En perímetros puede estar **hasta 90 días instalada** sin dejar restos de adhesivo*.
- Para garantizar la máxima adhesión, no aconsejamos aplicar en superficies rugosas.

INSTALACIÓN RECOMENDADA PARA:

- Sujetar y unir las diferentes protecciones temporales (rollos, placas, protectores de peldaños...)
- Antes de realizar su aplicación, recomendamos limpiar de polvo, líquidos y otras suciedades de la superficie donde se tenga que aplicar esta cinta adhesiva, con ello se conseguirá una perfecta adherencia.
- Recomendamos remontar las uniones 3 cm. y seguidamente aplicar la cinta adhesiva centrada y sin dejar burbujas de aire para que realice una perfecta unión entre las dos partes.
- Se deberá aplicar presionando las dos superficies para obtener un perfecto sellado.
- Permite aplicarla tanto en interiores como en exteriores.
- La temperatura ambiente para su aplicación debe estar entre $>10^{\circ}\text{C}$ y $<40^{\circ}\text{C}$
- Su fácil instalación puede llevarse a cabo por un solo operario.

DATOS TÉCNICOS	
SOPORTE	PELÍCULA DE POLIETILENO
MEDIDAS	LARGO: 50 ML / ANCHO: 60 MM
MASA ADHESIVA	ACRÍLICA
FUERZA ADHESIVA	3,75 N/25MM
ADHESIÓN AL ACERO	N / CM 2,5
RESISTENCIA A LA ROTURA	500 N/25MM
ELONGACIÓN EN DESCANSO	45 %
ESPESOR SOPORTE	0,055 MM
ESPESOR TOTAL	0,075 MM
COLOR	AZUL
PERMITE SU INSTALACIÓN EN:	INTERIORES / EXTERIORES

* EN SUELOS DELICADOS Y/O CON BARNIZ NO APLICAR

* NO ES TRANSPIRABLE.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de producto está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de instalación no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una guía.

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.

