TABLERO DE GRAN PROTECCIÓN
IMPERMEABLE

- DISEÑADO Y FABRICADO EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR PROTECCIONES TEMPORALES EN INTERIORES.
- PERMITE TRÁFICO DE MAQUINARIA, PROTEGE DE MÚLTIPLES IMPACTOS, DERRAME DE LÍQUIDOS Y DEMÁS SUCIEDADES QUE SE GENERAN EN LAS GRANDES OBRAS.

MÚLTIPLES VENTAJAS FRENTE A LOS DIFERENTES TABLEROS AGLOMERADOS Y OTRAS PROTECCIONES DEL MERCADO.

1. Gran absorción a los impactos y alta resistencia a la rotura.

2. Es 100% impermeable y no se alabea con los líquidos que puedan derramarse en las obras.

3. Gracias a su gramaje, tiene la dureza necesaria para soportar el tráfico de maquinaria (peso máximo de 20.000 Kg) a una velocidad máxima de 10 km/h.

4. Sus dimensiones y peso por tablero: (2000 x 1000mm /3 kg de peso) facilitan enormemente su instalación reduciendo al mínimo los accidentes por manipulación, además de no ser necesario utilizar maquinaria de corte, ni ningún tipo de clavos ni grapas metálicas.

5. Debido a su composición es altamente absorbente a los derrames de líquidos.

6. Ofrece máxima planitud y es antideslizante.

7. Se requiere un 50% menos de tiempo para su instalación y desinstalación que para los "tableros aglomerados de madera", cualquier operario puede realizar su instalación con un mínimo esfuerzo permitiendo cubrir grandes áreas en una sola jornada de trabajo de manera rápida y sencilla.

8. Permite proteger zonas de espacio complicado, ya que es fácil de adaptar y se pueden realizar cortes fácilmente con un cúter profesional in situ.

9. Ofrece más resistencia a los líquidos, suciedades, impactos, roturas, rayas, desgarros y punzonamiento que la mayoría de protecciones temporales del mercado.

10. Se puede instalar sin poner nada debajo, ya que sus fibras no rayan, ni manchan los pavimentos.

11. Las uniones y el precintado de los tableros se puede realizar fácilmente con nuestra cinta adhesiva antitracción de gran anchura Ref. Nai 71, para evitar el paso de suciedades y líquidos que se producen en la obra.

12. Si los trabajos a realizar son en exterior y se decide instalar esta protección, no se recomienda utilizar esta protección cuando la velocidad del viento es superior a 20 km/h.

13. Si se instala en exteriores, zonas ventosas o terrazas al aire libre se recomienda instalar exclusivamente con la cinta adhesiva Nai 71.

14. Su retirada y almacenamiento para posteriores reutilizaciones es más fácil y cómoda que otras protecciones del mercado.


15. El costo total de instalación y desinstalación es un 70% más económico que realizarlo con tableros de madera.

16. Su instalación cumple con la legislación actual de prevención de accidentes, al formarse un suelo de trabajo antideslizante, totalmente liso y sin formaciones de arrugas o resaltes peligrosos para el tráfico de maquinaria, ni para los diferentes operarios de la obra.

17. Fabricado en la UE.

👉 (*vea nuestro informe con imágenes sobre "la discutible eficacia de los tableros aglomerados en las grandes obras"*).














TABLERO FABRICADO CON FIBRAS RECICLADAS SOMETIDAS A VARIOS PROCESOS DE PRELAVADO Y PASTEURIZADO, QUE POSTERIORMENTE SE COMPACTAN TÉRMICAMENTE CON AGLUTINANTES, CONSIGUIENDO DUREZA, GROSOR Y LA FLEXIBILIDAD DESEADA; EN EL MISMO PROCESO A UNA DE SUS CARAS SE LE APLICA UN FILM PLÁSTICO PARA DOTARLE

COLOR	MULTICOLOR
DIMENSIONES TABLERO	2000 X 1000 MM (FORMATO TROQUELADO)
PLANITUD DEL TABLERO	99% ± 10%
GRAMAJE MÍNIMO	1400 G/M² ±10%
PESO	3 KG ±10%
GRUESO	5 MM ±10%
DUREZA SHORE	50 ±5% (DIN 53505)
REPARTO DE CARGAS	NO