

CINTA ADHESIVA IMPERMEABLE MULTIUSOS DE MAYOR ANCHURA

PROPIEDADES

CINTA DE POLIETILENO CON ADHESIVO REMOVIBLE.

- Diseñada para unir y pegar entre sí protecciones temporales, tanto en interiores y exteriores en nuevas obras, rehabilitaciones y pequeñas reformas...
- Especial para realizar la sujeción de nuestros productos por los perímetros, sujetando mayor superficie y ofreciendo mayor agarre.
- En perímetros puede estar **hasta 90 días instalada** sin dejar restos de adhesivo*.
- Para garantizar la máxima adhesión, no aconsejamos aplicar en superficies rugosas.

INSTALACIÓN RECOMENDADA PARA:

- Sujetar y unir las diferentes protecciones temporales (rollos, placas, protectores de peldaños...)
- Antes de realizar su aplicación, recomendamos limpiar de polvo, líquidos y otras suciedades de la superficie donde se tenga que aplicar esta cinta adhesiva, con ello se conseguirá una perfecta adherencia.
- Recomendamos aplicar la cinta adhesiva centrada y sin dejar burbujas de aire para que realice una perfecta unión entre las dos partes.
- Se deberá aplicar presionando las dos superficies para obtener un perfecto sellado.
- Permite aplicarla tanto en interiores como en exteriores.
- La temperatura ambiente para su aplicación debe estar entre >10°C y <40°C
- Su fácil instalación puede llevarse a cabo por un solo operario.

DATOS TÉCNICOS	
SOPORTE	PELÍCULA DE POLIETILENO
MEDIDAS	LARGO: 50 ML / ANCHO: 75 MM
MASA ADHESIVA	ACRÍLICA
FUERZA ADHESIVA	3,75 N/25MM
ADHESIÓN AL ACERO	N /CM 2,5
RESISTENCIA A LA ROTURA	500 N/25MM
ELONGACIÓN EN DESCANSO	45 %
ESPESOR SOPORTE	0,055 MM
ESPESOR TOTAL	0,075 MM
COLOR	AZUL
PERMITE SU INSTALACIÓN EN:	INTERIORES / EXTERIORES

* EN SUELOS DELICADOS Y/O CON BARNIZ NO APLICAR
* NO ES TRANSPIRABLE.

